



Mobil Super 3000 XE 5W-30

Syntetický nízkopopelnatý motorový olej

Popis

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je syntetický, vysoce výkonný motorový olej s nízkým obsahem popela koncipovaný k prodloužení životnosti a k udržení účinnosti automobilových systémů k redukci emisí ve výfukových plynech, a to u automobilů s dieslovými i benzínovými pohonnými jednotkami.

Vlastnosti a výhody

- Pomáhá udržet účinnost systémů k redukci emisí ve výfukových plynech u automobilů s dieslovými i benzínovými jednotkami.
- Umožňuje rozšířený provoz při zvýšených teplotách bez houstnutí a selhávání oleje v důsledku oxidace.
- Poskytuje excelentní tekutost při nízkých teplotách, čímž umožňuje snadný start v zimním období a rychlou cirkulaci oleje v celém motoru.
- Je vhodný pro použití jak v benzínových, také v dieslových motorech osobních automobilů a lehkých komerčních automobilů.

Použití

Mobil Super 3000 XE 5W-30 byl vyvinut tak, aby splňoval nejnovější specifikace pro motorové oleje, požadované hlavními výrobci automobilů, a je kompatibilní s nejnovější generací filtrů pevných částic (DPF) a se všemi katalytickými konvertory (katalyzátory) benzínových motorů.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 nabízí excelentní výkon jak při velmi nízkých, tak při velmi vysokých provozních teplotách a poskytuje motorům dlouhodobou ochranu před opotřebením a před tvořením kalů a usazenin.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je speciálně doporučován pro používání ve vozidlech Mercedes-Benz (požadujících výrobní atest MB 229.31 nebo 229.51), ve vozidlech BMW (požadujících Longlife Oil 04) a ve vozidlech Volkswagen (která požadují oleje, vyhovující normám VW 502 00 / 505 00 / 505 01).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 je také určen pro použití v motorech Volkswagen TDI se systémem čerpadlo-tryska, které vyžadují schválení podle normy VW 505 01, a ve Ford Galaxy 1.9L Turbo Diesel, který vyžaduje plnění normy VW 505 01 nebo normy Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE je schválen pro použití v motorech, které vyžadují nové specifikace General Motors / Opel / Vauxhall - „dexos2™ „ - pro olej s nízkým podílem popele.

Klasifikace a specifikace

Mobil Super 3000 XE 5W-30 splňuje následující klasifikace/specifikace:	
ACEA	C3
API	SM,SL,CF

Mobil Super 3000 XE 5W-30 má následující schválení:	
Mercedes Benz	MB 229.51 / 229.31
Ford	WSS-M2C917-A
Volkswagen	502 00 / 505 00 / 505 01
BMW	Longlife 04
GM Service Fill	dexos2™ (license number GB1A0914015)

Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 3000 XE 5W-30	
SAE třída	5W-30
Viskozita ASTM D 445	
cSt při 40°C	68
cSt při 100°C	11,9
Síranový popel, wt%, ASTM D 874	0,8
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-36
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92	230
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,850

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo Mobil a symbol Pegase jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo některé z jejich poboček.

