

Mobil Super 3000 X1 5W-40

Špičkový plně syntetický motorový olej pro osobní automobily

Popis produktu

Maziva řady Mobil Super 3000 jsou špičkovými syntetickými motorovými oleji nejvyšší třídy, které poskytují motorům mimořádnou ochranu a výkon.

Vlastnosti a výhody

Produkty Mobil Super 3000 jsou průmyslově testovány, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo bude podávat očekávaný výkon.

Olej Mobil Super 3000 X1 poskytuje:

- vynikající ochranu proti opotřebení
- vynikající čistotu motoru
- vynikající ochranu motoru při vysokých teplotách
- vynikající ochranu motoru při nízkých teplotách

Použití

Produkty Mobil Super 3000 jsou koncipovány tak, aby poskytovaly spolehlivou ochranu na vyšší úrovni, než je tomu u konvenčních a polosyntetických olejů. Olej Mobil Super 3000 doporučujeme zejména tam, kde motor pravidelně pracuje v náročných podmínkách, neboť tento olej pomáhá eliminovat škody způsobené častým intenzivním namáháním motoru. Olej je určen pro:

- takřka všechny motorové technologie
- benzínové a diesellové motory
- osobní automobily, sportovní užitková vozidla (SUV), lehká nákladní vozidla a dodávky
- jízdy po dálnici a přerušované jízdy v městském provozu
- běžné až časté a náročné provozní podmínky
- motory s turbodmychadly a motory s přímým vstřikováním
- vysoce výkonné motory

Vždy se informujte ve Vaší uživatelské příručce k vozidlu, kde naleznete údaje o doporučené viskozitě a specifikacích oleje pro konkrétní vozidlo.

Specifikace a povolení

Olej Mobil Super 3000 X1 splňuje nebo překračuje následující průmyslové specifikace a specifikace dle výrobců automobilů:

API SN/SM/CF	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
AAE (STO 003) Group B5	X



Olej Mobil Super 3000 X1 je schválen následujícími výrobci automobilů:	5W-40
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025	X
Porsche A40	X
Schválení firmy MB 229.3	X
VW 505 00, 502 00	X
PSA B71 2296	X
Renault RN0710, RN0700	X

Olej Mobil Super 3000 X1 je doporučen pro použití v aplikacích, které vyžadují následující:	5W-40
BMW Longlife -01	X

Charakteristické vlastnosti

Mobil Super 3000 X1	5W-40
viskozita, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	84
cSt @ 100° C	14
sulfátové popeloviny, % hmotnosti, ASTM D 874	1,1
fosfor	0,0095
bod vznícení, °C, ASTM D 92	222
hustota @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,855
bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-39

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se od tohoto produktu neočekává, že bude mít při používání k určenému účelu a dle doporučení uvedených v listu s bezpečnostními údaji k materiálu (MSDS) negativní účinky na zdraví. Listy s údaji k bezpečnosti materiálu jsou k dispozici na požádání prostřednictvím Vaší prodejní kanceláře nebo prostřednictvím internetu nebo je prodejci poskytnou zákazníkům, pokud a v rozsahu, jak vyžadují zákonné předpisy. Tento produkt nemá být používán k jiným nežli k určeným účelům. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo „Mobil“, obrázky „Pegasus“ a „Mobil Super“ jsou obchodními značkami firmy Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích filiálek.





ExxonMobil maziva a speciální produkty

Ne všechny produkty musí být lokálně dostupné. Pro další informace kontaktujte Vaši lokální prodejní kancelář nebo navštivte internetové stránky www.exxonmobil.com.

Firma ExxonMobil zahrnuje mnoho filálek a poboček, které vystupují pod různými názvy, mezi které patří Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic v tomto dokumentu nemá za cíl být nadřazeno ani nahrazovat samostatnost lokálních entit společnosti. Odpovědnost za lokální opatření a odpovědnost za účetnictví zůstává u lokálních poboček a entit firmy ExxonMobil. V důsledku pokračujícího výzkumu a vývoje produktů podléhají zde uvedené informace změnám bez předchozího oznámení. Typické vlastnosti mohou být mírně odlišné.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Všechna práva jsou vyhrazena.