

Mobil Super 2000 X1 10W-40

Špičkový polosyntetický motorový olej pro osobní vozidla

Popis produktu

Maziva řady Mobil Super 2000 jsou moderní polosyntetické oleje, které jsou vyvinuty k zajištění špičkové ochrany a výkonu motorů.

Vlastnosti a výhody

Oleje Mobil Super 2000 jsou průmyslově testovány, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo bude podávat požadovaný výkon.

Olej Mobil Super 2000 X1 poskytuje:

- velmi dobrou ochranu před opotřebením
- velmi dobrou čistotu motoru
- velmi dobrou ochranu při vysokých teplotách
- velmi dobrou ochranu při nízkých teplotách

Použití

Produkty Mobil Super 2000 jsou koncipovány tak, aby poskytovaly motorům spolehlivou ochranu, která je vyšší, než je tomu u konvenčních olejů. Olej Mobil Super 2000 doporučujeme zejména tehdy, když je Váš motor příležitostně vystavován náročným jízdním podmínkám. Olej je určen pro:

- takřka všechny motorové technologie
- benzínové a naftové motory bez filtru částic (DPF)
- osobní vozidla, sportovní užitková vozidla (SUV), lehké nákladní vozy a dodávky
- jízdy po dálnici a pro přerušovaný městský provoz
- běžné až příležitostně náročné provozní podmínky
- vysoce výkonné motory

Vždy se informujte ve Vaší uživatelské příručce k vozidlu, kde naleznete údaje o doporučené viskozitě a specifikacích oleje pro konkrétní vozidlo.

Specifikace a povolení

Olej Mobil Super 2000 X1 splňuje nebo překračuje následující průmyslové specifikace a specifikace dle výrobců automobilů:	10W-40
--	---------------

API SL/CF	X
-----------	---

CEA A3/B3	X
-----------	---

AAE (STO 003) Group B5

Olej Mobil Super 2000 X1 je schválen dle následujících předpisů výrobců automobilů:	10W-40
--	---------------

VW 501 01/505 00	X
------------------	---

Olej Mobil Super 2000 X1 je schválen dle následujících specifikací výrobců automobilů:	10W-40
Schválení firmou MB 229.1	X

Super 2000 X1 je schválen dle následujících specifikací výrobců automobilů:	
AVTOVAZ Lada-Cars	X

Typické vlastnosti

Mobil Super 2000 X1	10W-40
viskozita, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	97
cSt @ 100°	14,4
sulfátové popeloviny, % hmotnosti, ASTM D 874	0,91
fosfor	0,144
bod vznícení, °C, ASTM D 92	230
hustota @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,87
bod tuhnutí, °C, ASTM D 97	-30

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se od tohoto produktu neočekává, že bude mít při používání k určenému účelu a dle doporučení uvedených v listu s bezpečnostními údaji k materiálu (MSDS) negativní účinky na zdraví. Listy s údaji k bezpečnosti materiálu jsou k dispozici na požádání prostřednictvím Vaší prodejní kanceláře nebo prostřednictvím internetu nebo je prodejci poskytnou zákazníkům, pokud a v rozsahu, jak vyžadují zákonné předpisy. Tento produkt nemá být používán k jiným nežli k určeným účelům. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí.

Logo „Mobil“, obrázky „Pegasus“ a „Mobil Super“ jsou obchodními značkami firmy Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích filiálek.





ExxonMobil maziva a speciální produkty

Ne všechny produkty musí být lokálně dostupné. Pro další informace kontaktujte Vaši lokální prodejní kancelář nebo navštivte internetové stránky www.exxonmobil.com.

Firma ExxonMobil zahrnuje mnoho filiálek a poboček, které vystupují pod různými názvy, mezi které patří Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic v tomto dokumentu nemá za cíl být nadřazeno ani nahrazovat samostatnost lokálních entit společnosti. Odpovědnost za lokální opatření a odpovědnost za účetnictví zůstává u lokálních poboček a entit firmy ExxonMobil. V důsledku pokračujícího výzkumu a vývoje produktů podléhají zde uvedené informace změnám bez předchozího oznámení. Typické vlastnosti mohou být mírně odlišné.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Všechna práva jsou vyhrazena.